

Bassängbana. Art.nr. 700



Specifikation

► Funktion

Används för förspolning av all typ av disk. Bassängbanans konstruktion möjliggör blötläggning av en 50 cm diskorg storleken på bassängen (större än diskorg) samt stänkskydd minimerar onödigt stänk i diskrummet.

► Dimension

Höjd: 925 ±25 mm.
 Bredd: utv. (med stänkskydd) 705 inv. 520 mm.
 Längder: 600 och 1100 mm.
 Bassängdjup: 300 mm.
 Anslutningsplåt till diskmaskin 100 mm, 300 mm alt. 500 mm.

► Rengöring

För daglig rengöring; allrengöringsmedel.

► Egenskaper/Design

Tillverkas i 1,25 mm rostfri plåt, glidskenor i 20x20 mm fyrkantör, underreden av rostfria fyrkantör 30x30 mm, stänkplåt, hållare för förspolningsdusch och termostatblandare, kulventil, ställbara fötter, helsvetsad konstruktion. Avloppsanslutning Ø40 mm.

► Tillbehör/Info

Art.nr. 422V - 20BB,
 Förspolningsdusch Ergoman®
 Art.nr. 711
 Gallerunderhylla
 Art.nr. 712
 Korgsidohylla

► Kapacitet

600 mm: 1 diskorg för förspolning samt 1 diskorg för blötläggning.
 1100 mm: 2 diskorg för förspolning samt 2 diskorg för blötläggning.